LAKARA d.o.o.
stroji, proizvodna oprema, servis
E: info@lakara.si
W: www.lakara.si
T: + 386 31 702 029
LAKARA d.o.o.
Zminec 20A
SI - 4220 Škofja Loka

ANTIKOR

Zelo učinkovito sredstvo za srednjeročno zaščito pred korozijo in za konzervacijo.

Namen in način uporabe:

ALDO ANTIKOR nanesemo na predhodno temeljito očiščeno in suho površino ali predmet, ki ga želimo zaščititi pred korozijo. Priporočamo ga za srednjeročno korozijsko zaščito kovinskih delov – od 6 do 18 mesecev. Obstojnost zaščite je odvisna od obdelovanca, debeline in enotnosti zaščitnega sloja in od pogojev skladiščenja. Bolj enovit in debelejši zaščitni sloj vam nudi daljšo zaščito. Debelejši sloj dosežemo z večkratnim nanosom sredstva, ob tem pa se mora prejšnji nanos - sloj posušiti.
Pred ponovno uporabo lahko obdelovanec očistite s Čistilom 56.

ALDO ANTIKOR pred uporabo dobro pretresite, nato pa ga z razprševanjem ali mazanjem nanesite na obdelovano mesto ali površino.

Prednosti ALDO ANTIKORJA:

- preprosto nanašanje z razprševanjem;
- primeren za temperature do 70 °C;
- odlično zaščita pred korozijo z mazalnimi lastnostmi;
- odlično izpodriva vodo, naneseni sloj pa je netopen v vodi;
- ne najeda gume, odporne na olje, in lakiranih površin ter plastike;
- preprosto odstranljiv s Čistilom 56;
- ni strupen in nima nobenih fizioloških stranskih učinkov.

Tehnični podatki:

Barva	rumenkasta rjava prozorna tekočina
Gostota pri 20°C	0,7 g / ml (tekočina)
Temperaturno področje uporabe	od - 20 °C do + 70 °C (tekočina) od + 5 °C do + 35 °C (razpršilec)

Informacije, naročila:
Peter 040/857 695 peter.bokal@lakara.si
Cvetko 031/702 029 cvetko.dolenc@lakara.si